

MasterScreen 80 / 100

Výhody a vlastnosti

>>> Široká škála aplikací

>>> Vynikající rovinnost

>>> Vysoká rozměrová stabilita

>>> Vhodné pro UV ofset a flexotisk.

Provedte prosím testy vhodnosti a kompatibility!



	Technická data
Materiál	Monomerická kalandrovaná fólie z měkčeného PVC
Lepidlo	Polyakrylátové
Lepicí síla	Permanentní lepidlo: 16 N / 25 mm Odnímatelné lepidlo: 6 N / 25 mm
Tloušťka materiálu	MasterScreen 80: 80 μ Master Screen 100: 100 μ
Krycí list	Silikonová lepenka potažená na jedné straně, 135 g/m ²
Teplota při lepení	Minimálně +10 °C
Teplotní odolnost	- 40 °C až + 80 °C
Trvanlivost	3 roky
Barva	Bílá, transparentní
Dostupné šířky role	MasterScreen 80: 100 cm, 126 cm, 140 cm MasterScreen 100: 100 cm
Návin	MasterScreen 80: 50 m, 100 m, 250 m MasterScreen 100: 50 m, 250 m
Rozměr listu	70 x 100 cm
Charakterizace podle nařízení REACH	Produkt je vyroben v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006, článek 3 (nařízení REACH).
SVHC / REACH	Na základě dostupných údajů dodavatelů můžeme potvrdit, že tento výrobek neobsahuje žádnou látku v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnosti, která je uvedena v seznamu Látek, které vzbuzují vysoký zájem vydaném Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA). (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table)
RoHS	Je dodržena maximální koncentrace látek uvedených v příloze 2 směrnice 2011/65 / EU (RoHS) (ve znění směrnice 2015/863 / EU).

MasterScreen 80 / 100

Technická data

Chlorfluoruhlodík

Výrobek splňuje požadavky nařízení (ES) č. 1005/2009, a proto neobsahuje žádné zde uvedené látky, které by mohly vést k úbytku ozonové vrstvy.

Veškeré údaje jsou bez záruky. Tyto informace odpovídají současnému stavu našich znalostí a jsou určeny k poskytnutí nezávazných informací o produktech a jejich možných aplikacích. Z našich informací nelze odvodit právně závazné ujištění o určitých vlastnostech. Všechna prohlášení bez záruky.
Stav 05 | 2017